

Novo Atego 2429

6x2 BlueTec 6




Dimensões¹ | ee

36

48

54

[a] Distância entre eixos	3600+1250	4800+1250	5360+1250
[b] Comprimento total (c/ lanterna)	7484	9847	9.847
[c] Largura	2460	2460	2460
[d] Altura [C,E/LTB]/[LTA] c/ climatizador (descarregado)	2849 /3369	2842 /3262	2849 /3369
[e] Bitola eixo (dianteiro/traseiro)	1984 /1874	1984 /1874	1984 /1874
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1439 /1195	1439 /2358	1439 /1798
[g] Ângulo entrada c/ spoiler / s spoiler] (carregado)	21° /17°	21° /17°	21° /17°
[h] Ângulo de saída (carregado)	nd°	nd°	nd°
[i] Altura: [C,E/LTB]/[LTA] ao chassi c/ climatizador	1893 /2313	1886 /2306	1893 /2313
[j] Dist. eixo à Cab. [C/E/LTB,LTA] c/ eqp.	420 /490 /890	420 /490 /890	420 /490 /890
Círculo de viragem (parede a parede)	17200	21200	23100



Pesos¹ | ee

36

48

54

Eixo Dianteiro	3364	3672	3777
Eixos Traseiros	2924	3014	2934
Cab. [C]	6288	6686	6711
Cab [E/LTB/LTA]	+29 /+62 /+108		
Banco central /3 lugares /Cama basculável	+19 /+28 /+26 (só [E,LTB,LTA])		
Tanques (L): 300 / (2x300)	+95 /nd	+95 /+300	

Pesos Admissíveis¹ | ee

legal/técnico 36 | 48 | 54

Eixo Dianteiro	6000/6100		
Eixos Traseiros	17000/18000		
PBT	23000/24100		
Carga útil máx.+ eqp.	16721/17812	16314/17414	16289/17389
PBTC	27000		

¹Veículo com dimensões em mm, pesos e pesos admissíveis em kg, em ordem de marcha, Cabine Curta [C], sem carroceria ou implemento, sem motorista, com todos os reservatórios de fluidos cheios, freios a tambor, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

Cabine Avançada

Versões	[C] Curta	[E] Estendida	[LTB] Leito Teto Baixo	[LTA] Leito Teto Alto
Suspensão da cabine	Metálica	Metálica	Metálica	Metálica

Motor	MB OM 926 LA • BlueTec 6• 7,2 L. • 6 cil. em linha • PROCONVE P-8 (Euro 6)		
Potência Máxima [NBR ISO 1585]	286 cv (210 kW) @ 2200 rpm		
Torque Máximo [NBR ISO 1585]	1100 Nm (112,2 kgfm) @ 1200 - 1600 rpm		
Tomada de força	No volante do motor*		

Sistema Elétrico			
Tensão Nominal Bateria Alternador	24V (2x12V)/100Ah 28V / 80A	24V (2x12V)/135Ah* 28V / 80A	

Transmissão	MB G 140-8 PowerShift 3 Advanced		
Tipo	Automatizado, sem pedal de embreagem		
Nº marchas Relações 1ª/última	8, 9,30/0,79		
Embreagem Tomada de força	Monodisco, 395 mm MB NA 121-1b*		

Eixos Traseiros	MB HL4 (R390)		
Bloqueio	Transversal*		
Relações de eixo	4,78 (43:9)	4,30 (43:10)*	

Chassi	escada, parafusado e rebitado, sem emenda atrás da cabina • material: LNE 50 (NBR 6656)		
Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora		
Suspensão traseira	Tipo balancim, com molas trapezoidais e suspensor pneumático do eixo auxiliar		
Suspensão Traseira Pneumática Opicional	4 bolsas por eixo, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora		
Tanques (L): combustível Arla 32	210 35	300* 35	(2x300 l)* ² 35
Rodas Pneus	7.50x22.5 275/80R22.5	8.25x22.5 295/80R22.5	7.50x20* 10.00R20*

² Configuração de tanques (L) (2x300), apenas nos ee 48 e 54.

Desempenho	MB G 140-8		
Pneus	275/80R22.5	275/80R22.5	
Relações de eixo	4,78	4,30*	
Velocidade máxima (km/h)	120 ³	120 ³	
Capacidade de subida ³ - 24100 kg (%)	38	34	
Capacidade de subida ³ - 27000 kg (%)	34	31	

³ Velocidade máxima limitada eletronicamente. ⁴Em movimento

Freios e Sistemas de Segurança			
Tipo Acionamento	Tambor Pneumático		
Freio de estacionamento	Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente		
Freio Auxiliar	Convencional + Top Brake® (Freio de cabeçote)		
Eletrônica Auxiliar	ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) • ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • ESC/ESP® (Controle Eletrônico de Estabilidade) • EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) • ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência) • Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa) • Interface CAN - SAE J1939		

Cabines: [C]=Standard/Curta, [E]=Estendida, [L]=Leito, [LTB]=Leito Teto Baixo, [LTA]=Leito Teto Alto, [M]=MegaSpace, [S]=Space, [TS]=TopSpace. "ee"=distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd=item não disponível, "*" =item opcional. Os itens opcionais citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Imagens meramente ilustrativas. O Manual de Implementação, para projetos de carrocerias e equipamentos e o Manual do Veículo encontram-se disponíveis em www.mercedes-benz-trucks.com.br. Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz-trucks.com.br. Mercedes-Benz, uma empresa Daimler Truck AG

