


Atego 1726

4x2 Plataforma



Dimensões (mm)¹

Entre Eixos (ee)	1726/36	1726/48	1726/54
[a] Distância entre eixos	3.571	4.796	5.409
[b] Comprimento total (c/ lanterna traseira)	6.254	8.792	8.792
[c] Largura	2.486	2.486	2.486
[d] Altura [C, E, LTB]/[LTA] (descarregado)	2.774/3.174	2.774/3.174	2.774/3.174
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	1.965/1.880	1.965/1.880	1.965/1.880
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1.440/1.181	1.440/2.494	1.440/1.881
[g] Ângulo de entrada [com spoiler/sem spoiler] (carregado)	15°/20°	15°/20°	15°/20°
[h] Ângulo de saída (carregado)	31°	14°	19°
[i] Altura: teto da cabine [C, E, LTB]/[LTA] ao chassi	1.800/2.200	1.800/2.200	1.800/2.200
[j] Dist. mín. centro do eixo à carroceria [C]/[E]/[L]	420/490/890	420/490/890	420/490/890
Círculo de viragem (parede a parede)	15.000	19.000	20.900



Pesos (kg)¹

	1726/36	1726/48	1726/54	Entre Eixos (ee)
Eixo Dianteiro	3.350	3.350	3.370	
Eixo Traseiro	1.680	1.870	1.850	
Total - Cab. versão [C]	5.030	5.220	5.220	
Cab. Versão [E]/[LTB]/[LTA]	+60/+190/+250	+60/+190/+250	+60/+190/+250	
Banco Central Cama	+30 +20	+30 +20	+30 +20	
Tanques (litros) 300	+90	+90	+90	

Pesos Admissíveis (kg)¹

| legal/técnico

	1726/36	1726/48	1726/54
Entre Eixos (ee)			
Eixo Dianteiro	6.000/6.100	6.000/6.100	6.000/6.100
Eixo Traseiro	10.000/11.000	10.000/11.000	10.000/11.000
Peso Bruto Total (PBT)	16.000/17.100	16.000/17.100	16.000/17.100
Carga Útil Máx. + carroceria	10.970/12.070	10.780/11.880	10.780/11.880
Peso Bruto Total com 3º eixo (PBT)	23.000/24.100	23.000/24.100	23.000/24.100
Peso Bruto Total Combinado (PBTC)	33.000	33.000	33.000

Cabine Avançada				
Versões	[C]	[E]	[LTB]	[LTA]
Suspensão da cabine	Metálica	Metálica	Metálica	Metálica
Motor		MB OM 926 LA • BlueTec5 • 7,2 lts. • 6 cil. em linha • PROCONVE P-7		
Potência Máxima [NBR ISO 1585]	256 cv (188 kW) @ 2.200 rpm			
Torque Máximo [NBR ISO 1585]	900 Nm (92 mkgf) @ 1.200 - 1.600 rpm			
Tomada de força	No volante do motor*			
Sistema Elétrico				
Tensão Nominal Bateria	24V (2x12V)/100Ah		24V (2x12V)/135Ah*	
Alternador	28V / 80A			
MB G 140-8*		Transmissão		MB G 85-6
Tipo	Manual		Automatizado	
Nº marchas Relações primeira/última	6 6,70/0,73		8 9,30/0,79	
Tomada de força	MB NA 60-1b*		MB NA 60-1b*	
Embreagem	Monodisco, diâmetro 395mm		Monodisco, diâmetro 395mm	
MB HL5		MB HL4*		Eixo traseiro
Relações de eixo	i=5,63/7,89(45:8)	i=4,88/6,84(39:8)*		MB G 85-6
Relações de eixo			i=4,75(38:8)	i=4,30(43:10)* MB G 140-8*
escada, parafusado e rebitado, sem emenda atrás da cabina • material: LNE 50 (NBR 6656)				Chassi
Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora			
Suspensão traseira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora			
Suspensão traseira	Molas semi-elípticas*			
Tanques - combustível Arla32 (litros)	210 35	300* 35		
Rodas	7.50x22.5	7.50x20*	7.50x20*	7.50x22.5*
Pneus	275/80R22.5	10.00R20*	11.00R20*	11.00R22.5*
MB G 85-6 HL5		Desempenho		MB G 140-8* HL4
Pneus	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
Relações de eixo	i=5,63/7,89	i=4,88/6,84*	i=4,75	i=4,30*
Velocidade máxima (km/h)	117	120 ²	120 ²	120 ²
Capacidade de subida ³ - 17.100 kg (%)	68	56	49	43
Capacidade de subida ³ - 24.100 kg (%)	43	37	32	29
Capacidade de subida ³ - 27.000 kg (%)	-	-	28	25
Capacidade de subida ³ - 33.000 kg (%)	30	27	-	-
Pneumáticos		Freios		
Tipo	Tambor			
Freio de estacionamento	Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente			
Freio Auxiliar	Convencional + Top Brake			
Eletrônica Auxiliar	ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) ASR (Controle de Aderência em Aceleração)*			

Cabines: [C]= curta, [E]= estendida, [L]= leito, [LTB]= leito teto baixo, [LTA]= leito teto alto, [M]= Mega Space.

ee = distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd= item não disponível, *= item opcional. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Para projetos de Carrocerias e equipamentos, consultar o Manual de Implementação disponível em www.mercedes-benz.com.br. Itens opcionais* citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e desconsiderando-se o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz.com.br. Mercedes-Benz, marca do grupo Daimler.

