

Arocs 3351

6x4 BlueTec 6



Dimensões¹ | ee

48

[a] Distância entre eixos (1°-2°-3)	4.800+1.350
[b] Comprimento total	10.496
[c] Largura	2.466
[d] Altura (descarregado)	3.475
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	2.070/1.804
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1.496/2.850
[g] Ângulo de entrada (carregado)	23°
[h] Ângulo de saída (carregado)	16°
[i] Altura: teto da cabine ao chassi	2.328
[j] Dist. mín centro do eixo à carroceria com tomada de ar	1.020
Círculo de viragem (parede a parede)	22.200

Pesos¹ | ee

48

Eixo Dianteiro	5.045
Eixos Traseiros (2°+3°)	2.198+2.198=4.396
Total - Cab. versão [E]	9.441
Retarder Tanque + 300 litros	+76/+310

¹Veículo com dimensões em mm, pesos e pesos admissíveis em kg, em ordem de marcha, Cabine Estendida [E], sem carroceria ou implemento, sem motorista, com todos os reservatórios de fluidos cheios, freios a tambor, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

Pesos Admissíveis¹ | ee

legal/técnico 48

Eixos Dianteiros	6.000/7.500
Eixos Traseiros	17.000/26.000
Peso Bruto Total (PBT)	23.000/33.500
Carga Útil Máx. + mais carroçaria	13.559/24.059
Capacidade Máx. de Tração (CMT)	até 150.000

Para cumprimento da legislação (lei da balança), o valores admissíveis a serem considerados serão sempre o **menor valor** entre, o **LEGAL** e o **TÉCNICO**

Cabine Avançada - MP5

Versões	[E] Estendida
Suspensão da cabine	Metálica Conforto

Motor		MB OM 460 LA • BlueTec 6 • 12,8 lts. • 6 cil. em linha • PROCONVE P8 (Euro 6)	
Potência Máxima [NBR ISO 1585]		495 cv (364 KW) @ 1.600 rpm	
Torque Máximo [NBR ISO 1585]		2.400 Nm (244,7 mkgf) @ 1.100 rpm	
Sistema Elétrico			
Tensão Nominal Bateria Alternador		24V(2x12V) 230Ah 28V/150Ah24V(2x12V) 170Ah* 28V/150Ah	
Transmissão		MB G 340 -12 Powershift 3 Advanced	
Tipo		Automatizada, sem pedal de embreagem	
Nº marchas Relações primeira/última		12 sem anéis sincronizadores 12,79/0,78	
Tomada de força		No câmbio, sem flange, deslocada - MB 131-2c	
Embreagem		Bidisco, diâmetro 400 mm	
Eixos Traseiros		MB HD7-HL7 (RT 300 P) - cubos com redução	
Bloqueio		Longitudinal e Transversal (série)	
Relações de eixo		i=5,33(28:21x4.00)i=4,83(29:24x4.00)*i=6,00(27:18x4.00)*	
Chassi		escada, parafusado • material: LNE 60 (NBR 6656)	
Suspensão dianteira		Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação, barras estabilizadora e compensadora de carga	
Suspensão traseira		Molas parabólicas tipo boogie com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora	
Rodas / Pneus		9.00x22,5 / 295/80R22.5	
Tanque de combustível Arla 32 (litros)		300 60(2x300)* 60	
Desempenho		MB G 340-12 HD7-HL7	
Pneus		295/80R22.5	295/80R22.5295/80R22.5
Relações de eixo		i=5,33	i=4,83*i=6,00*
Velocidade máxima (km/h)		100	10990
Capacidade de subida ² - 33.500 kg (%)		80	8080
Capacidade de subida ² - 74.000 kg (%)		41	3746
Capacidade de subida ² - 120.000 kg (%)		25	2228
Capacidade de subida ² - 150.000 kg (%)		20	1822
² Em movimento			
Freios e Sistemas de segurança		EBS (Sistema de Freio com Gerenciamento Eletrônico)	
Tipo acionamento		Tambor Pneumático	
Freio de estacionamento		Freio de estacionamento eletrônico com ativação automática (eixo dianteiro e traseiros) equipado com a 3ª linha de freio	
Freio Auxiliar		Convencional + Top Brake	
Freio adicional		Retarder Voith R 115 HV *	
Eletrônica Auxiliar		ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) • ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • ESC® (Controle Eletrônico de Estabilidade) • EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) • ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência) • Alarme Marcha Ré com Luzes Intermitentes • Freio de Estacionamento Eletrônico • Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa) • Hold (Assistente de Parada) • Sensores de Chuva e Iluminação • Chave Inteligente Controle Remoto • Luzes Lanternas Traseira em LED • Air Bag Motorista* • Faróis em LED*ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) • EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) • ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa) • ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência) • ESC® (Controle Eletrônico de Estabilidade)* • ESC® (Controle eletrônico de estabilidade para semireboques múltiplos)*	

Cabinas: [C]=Standard/Curta, [E]=Estendida, [L]=Leito, [LTB]=Leito Teto Baixo, [LTA]=Leito Teto Alto, [M]=MegaSpace, [S]=Space, [TS]=TopSpace. "ee"=distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd=item não disponível, "*" =item opcional. Os itens opcionais citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Imagens meramente ilustrativas. O Manual de Implementação, para projetos de carrocerias e equipamentos e o Manual do Veículo encontram-se disponíveis em www.mercedes-benz-trucks.com.br. Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz-trucks.com.br. Mercedes-Benz, uma empresa Daimler Truck AG

