

Novo Atego 1719


4x2 K BlueTec 6



Dimensões¹ | ee

36

[a] Distância entre eixos	3540
[b] Comprimento total (c/ lanterna)	6208
[c] Largura	2430
[d] Altura [C,E] c/ climatizador (descarregado)	2861
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	1984/1874
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1439/1229
[g] Ângulo entrada s/ spoiler (carregado)	21°
[h] Ângulo de saída (carregado)	32°
[i] Altura [C,E] ao chassi c/ climatizador	1891
[j] Dist. eixo à Cab [C/E] c/ eqp.	420 /490
Círculo de viragem (parede a parede)	15000



Pesos¹ | ee

36

Eixo Dianteiro	3315
Eixo Traseiro	1928
Cab. [C/E]	5243 /+26
Banco central /3 lugares /Cama basculável	+19/ +28/ (+26 só [E])
Eixo HL4 /Câmbio G 140	-49 /+49
Tanques (L): 300	+95

¹Veículo com dimensões em mm, pesos e pesos admissíveis em kg, em ordem de marcha, Cabine Curta [C], sem carroceria ou implemento, sem motorista, com todos os reservatórios de fluidos cheios, freios a tambor, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

Pesos Admissíveis¹ | ee

legal/técnico 36

Eixo Dianteiro	6000/6100
Eixo Traseiro	10000/11000
PBT	16000/17100
Carga útil máx.+ eqp.	10757/11857
PBTC	27000

Para cumprimento da legislação (lei da balança), o valores admissíveis a serem considerados serão sempre o **menor valor** entre, o **LEGAL** e o **TÉCNICO**

Cabine Avançada

Versões	[C] Curta	[E] Estendida
Suspensão da cabine	Metálica	Metálica

Motor	MB OM 924 LA • BlueTec 6 • 4,8 L. • 4 cil. em linha • PROCONVE P-8 (Euro 6)		
Potência Máxima [NBR ISO 1585]	185 cv (136 kW) @ 2200 rpm		
Torque Máximo [NBR ISO 1585]	700 Nm (71,4 mkgf) @ 1200 - 1600 rpm		
Tomada de força	No volante do motor*		

Sistema Elétrico			
Tensão Nominal Bateria Alternador	24V (2x12V)/100Ah 28V / 80A		24V (2x12V)/135Ah* 28V / 80A

Transmissão	MB G 90-6	MB G 140-8* PowerShift 3 Advanced	
Tipo	Manual	Automatizado, sem pedal de embreagem	
Nº marchas Relações 1ª/última	6 6,70/0,73	8 9,30/0,79	
Tomada de força Embreagem	Monodisco, 395 mm MB NA 60-1b*	Monodisco, 395 mm MB NA 121-1b*	

Eixos Traseiros		MERITOR MS 23.245		MB HL4 (R390)*	
Bloqueio	nd	Transversal*			
Relações de eixo Câmbio	4,88(39:8) / 5,57/(39:7)*				MB G 90-6
Relações de eixo Câmbio		4,78 (43:9) / 4,30(43:10)*	5,22(47:9)* / 3,91(43:11)*	MB G 140-8*	

Chassi	escada, parafusado e rebitado, sem emenda atrás da cabina • material: LNE 50 (NBR 6656)		
Suspensão Dianteira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora		
Suspensão Traeira	Molas curtas trapezoidais		
Suspensão Traseira Pneumática Opicional	4 bolsas por eixo, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora		
Tanques (L): combustível Arla 32	210 35	300* 35	
Rodas Pneus	7.50x22.5 275/80R22.5	7.50x20* 10.00R20*	

Desempenho	MB G 90-6 MERITOR	MB G 140-8* HL4*	
Pneus	275/80R22.5	275/80R22.5	
Relações de eixo	4,88 / 5,57*	4,78 / 3,91*	4,30* / 5,22*
Velocidade máxima (km/h)	120 ² / 117	120 ² / 120 ²	120 ² / 116
Capacidade de subida ³ - 23000 kg (%)	18 / 21	25 / 21	23 / 28
Capacidade de subida ³ - 27000 kg (%)	16 / 18	21 / 17	19 / 24

² Velocidade máxima limitada eletronicamente. ³ Em movimetno

Freios e Sistemas de Segurança	
Tipo Acionamento	Tambor Pneumático
Freio de estacionamento	Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente
Freio Auxiliar	Convencional + Top Brake® (Freio de cabeçote)
Eletrônica Auxiliar	ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) • ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • ESC/ESP® (Controle Eletrônico de Estabilidade) • EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) • ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência) • Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa) ⁴ • Interface CAN - SAE J1939

⁴Somento com câmbio automatizado MB G 140-8

Cabines: [C]=Standard/Curta, [E]=Estendida, [L]=Leito, [LTB]=Leito Teto Baixo, [LTA]=Leito Teto Alto, [M]=MegaSpace, [S]=Space, [TS]=TopSpace. "ee"=distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd=item não disponível, "*"=item opcional. Os itens opcionais citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Imagens meramente ilustrativas. O Manual de Implementação, para projetos de carrocerias e equipamentos e o Manual do Veículo encontram-se disponíveis em www.mercedes-benz-trucks.com.br Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz-trucks.com.br. Mercedes-Benz, uma empresa Daimler Truck AG

