

Atego 3330

8X4 BlueTec 6



Dimensões¹ | ee

54

[a] Distância entre eixos (1º+2º+3º+4º)	2.350+3.040+1.350
[b] Comprimento total (c/ lanterna traseira)	10.257
[c] Largura	2.558
[d] Altura (descarregado)	2.815
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	1.965/1.880
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1.488/1.940
[g] Ângulo de entrada (carregado)	25°
[h] Ângulo de saída (carregado)	36°
[i] Altura: teto da cabine ao chassi [C] e [E]	1.800
[j] Dist. mín. centro do eixo à carroceria [C]/[E]	420/490
Círculo de viragem (parede a parede)	23.700



Pesos¹ | ee

54

Eixos Dianteiros	5.245
Eixos Traseiros	4.055
Total - Cab. versão [C]	9.300
Cab. Versão [E]	+60
Tanques (litros) 315	+110

Pesos Admissíveis¹ | ee

legal/técnico 54

Eixos Dianteiros (1º+2º)	12.000/12.200
Eixos Traseiros (3º+4º)	17.000/20.500
Peso Bruto Total (PBT)	29.000/32.700
Carga Útil Máx. + mais carroceria	19.700/23.400
Capacidade Máx. de Tração (CMT)	45.100

¹Veículo com dimensões em mm, pesos em kg, pesos admissíveis legal/técnico em kg, em ordem de marcha, Cabine Curta [C], sem carroceria ou implemento, sem motorista, com todos os reservatórios de fluidos cheios, freios a tambor, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

Cabine Avançada

Versões	[C] Curta	[E] Estendida
Suspensão da cabine	Metálica	Metálica

Motor		MB OM 926 LA • BlueTec 6 • 7,2 lts. • 6 cil. em linha • PROCONVE P-8 IEuro 6)	
Potência Máxima [NBR ISO 1585]		280 cv (210 kW) @ 2.200 rpm	
Torque Máximo [NBR ISO 1585]		1.100 Nm (112,2 mkgf) @ 1.200 - 1.600 rpm	
Sistema Elétrico			
Tensão Nominal Bateria		24V (2x12V) / 100Ah	24V (2x12V) / 135Ah*
Alternador		28V / 80A	28V / 80A
Transmissão			
Tipo		Automatizada, sem pedal de embreagem	
Nº marchas Relações primeira/última		12 sem anéis sincronizadores 14,93/1,00	
Embreagem		Monodisco, diâmetro 430mm	
f Dois modos de operação: Power off-road, para condução em estradas de terra e ECO mode para condução em rodovias			
Eixos Traseiros		MB HD4-HL4 (RT390-R390)	
Relações de eixos		i=4,30(43:10)	i=4,78(43:9)*
Chassi			
escada, parafusado e rebitado, sem emenda atrás da cabina • material: LNE 50 (NBR 6656)			
Suspensão dianteira		Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora	
Suspensão traseira		Molas trapezoidais tipo Tanden	
Tanques - combustível Arla32 (litros)		210 35	310* 35
Rodas Pneus		7.50x22.5 27580R22.5	
Desempenho			
Pneus		275/80R22.5	275/80R22.5
Relações de eixo		i=4,30	i=4,78*
Velocidade máxima (km/h)		112	101
Capacidade de subida ² - 29.000 kg (%)		52	56
Capacidade de subida ² - 32.700 kg (%)		44	48
Capacidade de subida ² - 45.100 kg (%)		31	33
² Em movimento			
Freios e Sistemas de Segurança			
Tipo acionamento		Tambor Pneumático	
Freio de estacionamento		Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente	
Freio Auxiliar		Convencional + Top Brake	
Eletrônica Auxiliar		ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) • EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) • ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa) • ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência)	
Cabines: [C]=Standard, [E]=Estendida, [L]=Leito, [LTB]=Leito Teto Baixo, [LTA]=Leito Teto Alto, [M]=MegaSpace, [S]=Space, [TS]=TopSpace. "ee"=distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd=item não disponível, "*"=item opcional. Os itens opcionais citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Imagens meramente ilustrativas. O Manual de Implementação, para projetos de carrocerias e equipamentos e o Manual do Veículo encontram-se disponíveis em www.mercedes-benz.com.br Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz.com.br. Mercedes-Benz, marca do grupo Daimler.			



