Atego 1726

4x2 Coletor de Lixo

Dimensões (mm)[1]

Entre Eixos (ee)	36
[a] Distância entre eixos	3.571
[b] Comprimento total (c/ lanterna traseira)	6.254
[c] Largura	2.486
[d] Altura [C, E, LTB]/[LTA] (descarregado)	2.774/3.174
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	1.965/1.880
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1.440/1.181
[g] Ângulo de entrada [com spoiler/sem spoiler] (carregado)	15°/20°
[h] Ângulo de saída (carregado)	31º
[i] Altura: teto da cabine [C, E, LTB]/[LTA] ao chassi	1.800/2.200
[j] Dist. mín. centro do eixo à carroceria [C]/[E]/[L]	420/490/890
Círculo de viragem (parede a parede)	15.000



Marketing e Comunicação - Caminhões - Caixa Postal 202 - 09701-970 - São Bernardo do Campo - SP

Pesos (kg)[1]	
Entre Eixos (ee)	36
Eixo Dianteiro	3.400
Eixo Traseiro	1.670
Total - Cab. versão [C]	5.070
Cab. Versão [E]/[LTB]/[LTA]	+60/+190/+250
Banco Central | Cama	+30 | +20
Tanques (litros) 300	+90

legal/técnico	Pesos Admissíveis (kg)[1]
Entre Eixos (ee)	36
Eixo Dianteiro	6.000/6.100
Eixo Traseiro	10.000/11.000
Peso Bruto Total (PBT)	16.000/17.100
Carga Útil Máx. + mais carroceria	10.930/12.030
Peso Bruto Total com 3º eixo (PBT)	23.000/24.100
Peso Bruto Total Combinado (PBTC)	33.000

Cabine Avançada		
Versões	[C]	[E]
Suspensão da cabine	Metálica	Metálica

MB OM 926 LA • BlueTec5 • 7,2 lts. • 6 cil. em linha • PROCONVE P-7	Motor
Potência Máxima [NBR ISO 1585]	256 cv (188 kW) @ 2.200 rpm
Torque Máximo [NBR ISO 1585]	900 Nm (92 mkgf) @ 1.200 - 1.600 rpm
No volante do motor*	Tomada de força

	Sistema Elétrico
Tensão Nominal | Bateria	24V | (2x12V)/100Ah 24V | (2x12V)/135Ah*
Alternador	28V / 80A

Allison Série 3000*	MB G 85-6	Transmissão
Tipo	Manual	Automático
Nº marchas | Relações primeira/última	6 | 6,70/0,73	6 | 3,49/0,65
Tomada de força	MB NA 60-1b	MB NA 280 - C /1,3
Embreagem	Monodisco, diâmetro 395mm	

Meritor MS 25- 168*	Meritor MS 23-245	Eixo traseiro
Relações de eixo	i=4,88/6,84(39:8)	i=6,83(41:6)*

escada, parafusado e rebitado, sem emenda atrás da cabina • material: LNE 50 (NBR 6656)	Chassi		
Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora		
Suspensão traseira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora		
Suspensão traseira	Molas semi-elípticas*		
Tanques - combustível | Arla32 (litros)	210 | 35	300* | 35	
Rodas	7.50x22.5	7.50x20*	7.50x20*	7.50x22.5*
Pneus	275/80R22.5	10.00R20*	11.00R20*	11.00R22.5*

Allison Série 3000* | MS 25.168	MB G 85-6 | Meritor MS 23-245	Desempenho
Pneus	275/80R22.5	275/80R22.5
Relações de eixo	i=4,88/6,84	i=6,83*
Velocidade máxima (km/h)	120[2]	108
Capacidade de subida[3] - 17.100 kg (%)	56	54
Capacidade de subida[3] - 24.100 kg (%)	37	36
Capacidade de subida[3] - 27.000 kg (%)	-	31
Capacidade de subida[3] - 33.000 kg (%)	26	-

Pneumáticos	Freios
Tipo	Tambor
Freio de estacionamento	Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente
Freio Auxiliar	Convencional + Top Brake
Eletrônica Auxiliar	ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) ASR (Controle de Aderência em Aceleração)*

Cabines: [C]= curta, [E]= estendida, [L]= leito, [LTB]= leito teto baixo, [LTA]= leito teto alto, [M]= Mega Space.
ee = distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd= item não disponível, *= item opcional. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Para projetos de Carrocerias e equipamentos, consultar o Manual de Implementação disponível em www.mercedes-benz.com.br Itens opcionais* citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e desconsiderando-se o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz.com.br.
Mercedes-Benz, marca do grupo Daimler.