

Actros 2548

S 6x2 BlueTec 6



Dimensões¹ | ee

36

[a] Distância entre eixos (1°-2°-3°)	3.550+1.350
[b] Comprimento total (c/ lanterna traseira)	6.903
[c] Largura	2.500
[d] Altura [S]/[TS] (descarregado)	3.373/3.672
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	2.080/1.802
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1.396/907
[g] Ângulo de entrada (carregado)	13°
[h] Ângulo de saída (carregado)	nd
[i] Altura: teto da cabine [S]/[TS] ao chassi	2.335/2.637
[j] Altura da 5ª roda (descarregado)	1.267
[k] Posição da 5ª roda	450
[l] Dist. centro eixo ao final da cabine + equip. [S/TS]	1.108 / 1.102
Círculo de viragem (parede a parede)	18.500



Pesos¹ | ee

36

Eixo Dianteiro	5.185
Eixos Traseiros	4.312
Cab. [TS] / [S]	9.497 / -52
Retarder / Rodas de alumínio Beliche	+85/-98 / +24 (somente cabine [TS])
Defletores, teto+lateral curta/laterais longas	(+64/+75) somente Cab [TS]
Tanques (litros) +410 / 535 / (535+410)	+393 / +34 / +427

Pesos Admissíveis¹ | ee

legal/técnico 36

Eixo Dianteiro	6.000/7.100
Eixos Traseiros	17.000/23.000
Peso Bruto Total (PBT)	23.000/30.100
Carga máx. sobre a 5ª roda	13.503/20.603
Capacidade Máx. de Tração (CMT)	62.000 / 68.000 ²

² CMT 68.000 somente com câmbio G 340 e eixo HL7

¹Veículo com dimensões em mm, pesos e pesos admissíveis em kg, em ordem de marcha, Cabine Top Space [TS], sem carroceria ou implemento, sem motorista, com todos os reservatórios de fluidos cheios, freios a tambor, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

Para cumprimento da legislação (lei da balança), o valores admissíveis a serem considerados serão sempre o **menor valor** entre, o **LEGAL** e o **TÉCNICO**

Cabine Avançada - MP5

Versões | Suspensão da Cabina

[S] Space | Metálica Conforto

[TS] TopSpace | Pneumática

Motor MB OM 460 LA • BlueTec 6 • 12,8 lts. • 6 cil. linha • PROCONVE P-8 (Euro 6)

Potência Máxima [NBR ISO 1585] 476 cv (350 kW) @ 1.600 rpm

Torque Máximo [NBR ISO 1585] 2.300 Nm (234,5 mkgf) @ 1.100 rpm

Sistema Elétrico

Tensão Nominal | Bateria | Alternador

24V | (2x12V)/220Ah | 28V / 150A

24V | (2x12V)/230Ah | 28V / 150A

Transmissão MB G 291-12 Powershift 3 Advanced MB G 340-12 Powershift 3 Advanced

Tipo Automatizada, sem pedal de embreagem Automatizada, sem pedal de embreagem

Nº marchas | Relações primeira/última 12 sem anéis sincronizadores | 16,46/1,00 12 sem anéis sincronizadores | 12,79/0,78

Tomada de força MB 131-2c* (opcional sob consulta) / MB 121 -1b* (opcional sob consulta) MB 131-2c* (opcional sob consulta) / MB 121 -1b* (opcional sob consulta)

Embreagem Monodisco, diâmetro 430mm Monodisco, diâmetro 430mm

Eixo Traseiro MB R440 NFD MB R440 MB HL7 (RT 300 P)* com redução

Bloqueio Transversal (série) Transversal (série) Transversal (série)

Relações de eixo | Câmbio i=2,85(37:13) / i=2,73(41:15)* | MB G 291 i=3,08(40:13)* | MB G 291 i=4,33(26:24x4,00) | MB G 340

Chassi escada, parafusado • material: LNE 60 (NBR 6656)

Suspensão (dianteira / traseira) Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora / Molas trapezoidais

Tanques (Litros) combustível | Arla 32 480 / (480+410)* / 535* / (535+410) | 90

Rodas | Pneus 8.25x22.5 | 295/80R22.5

Desempenho MB G 291-12 | RD 440 NFD MB G 291-12 | RD 440 MB G 340-12 | RT 300 P *

Pneus 295/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5

Relações de eixo i=2,85 / i=2,73* i=3,08* i=4,33

Velocidade máxima (km/h) 120² / 120² 120² 115

Capacidade de subida³ - 53.000 kg (%) 36 / 37 40 44

Capacidade de subida³ - 58.500 kg (%) 32 / 34 34 40

Capacidade de subida³ - 62.000 kg (%) 30 / 32 34 38

Capacidade de subida³ - 68.000 kg (%) nd / nd nd 34

²Velocidade máxima limitada eletronicamente ³Em movimento.

Freios e Sistemas de Segurança EBS (Sistema de Freio com Gerenciamento Eletrônico)

Tipo / acionamento Tambor, Disco* / Pneumático

Freio de estacionamento Eletrônico com acionamento por tecla no painel

Freio Auxiliar Convencional + Top Brake

Freio adicional Retarder Voith R 115 HV* (opcional sob consulta)

Eletrônica Auxiliar EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) • EBS (Sistema de Freio com Gerenciamento Eletrônico)=ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas)+ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • EBS (Sistema de Freio com Gerenciamento Eletrônico)=ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas)+ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • ESC® (Controle Eletrônico de Estabilidade) • Freio de Estacionamento Eletrônico • Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa) • Hold (Assistente de Parada) • Chave Inteligente Controle Remoto • Sensores de Chuva • Sensor de Iluminação • Luzes Traseira em LED • Alarme Marcha Ré com Luzes Intermitentes • ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência) • Assistente Ativo de Proximidade* • Faróis em LED* • Farol Alto Inteligente* • ABA 5 (Assistente Ativo de Frenagem)* com reconhecimento de pedestres* • (SGA) Assistente de Ponto Cego* • Assistente de Fadiga* • Farol para Auxílio em Manobra • Piloto Automático* • Assistente de Faixa de Rolagem* • Air Bag Motorista* • MirrorCam* (Espelho retrovisor com câmera digital)

Cabines: [C]=Standard/Curta, [E]=Estendida, [L]=Leito, [LTB]=Leito Teto Baixo, [LTA]=Leito Teto Alto, [M]=MegaSpace, [S]=Space, [TS]=TopSpace. "ee"=distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd=item não disponível, "*"=item opcional. Os itens opcionais citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Imagens meramente ilustrativas. O Manual de Implementação, para projetos de carrocerias e equipamentos e o Manual do Veículo encontram-se disponíveis em www.mercedes-benz.com.br Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz.com.br. Mercedes-Benz, uma empresa Daimler Truck AG

