

Novo Atego 1726

4x2 Bluetec 6



Dimensões ¹ ee	36	42	48	54
[a] Distância entre eixos	3.540	4.100	4.740	5.300
[b] Comprimento total (c/ lanterna traseira)	6.208	7.086	8.748	6.300
[c] Largura	2.430	2.430	2.430	2.430
[d] Altura [C,E,LB]/[LTA] c/ climatizador (descarregado)	2.861/3.281	2.861/3.281	2.861/3.281	2.861/3.281
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	1.984/1.844	1.984/1.844	1.984/1.844	1.984/1.844
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1.439/1.229	1.439/1.547	1.439/2.569	1.439/2.008
[g] Ângulo entrada s/ poiler c/ spoiler (carregado)	21° 17°	21° 17°	21° 17°	21° 17°
[h] Ângulo saída s/ estepe (carregado)	32°	26°	15°	20°
[i] Altura [C,E,LTB]/[LTA] ao chassi c/ climatizador	1.891/2.313	1.891/2.313	1.891/2.313	1.891/2.313
[j] Dist. mín. centro do eixo à carroceria [C]/[E]/[LTB,LTA]	420/490/890	420/490/890	420/490/890	420/490/890
Círculo de viragem (parede a parede)	15.000	17.000	19.000	20.900



Pesos ¹ ee	36	42	48	54
Eixo Dianteiro	3.492	3.557	3.648	3.771
Eixo Traseiro	1.916	1.884	1.885	1.874
Total - Cab. versão [C]	5.408	5.441	5.333	5.858
Cab.[E]/[LTB]/[LTA]	+28/+116/+163			
Banco central /3 lugares / Cama basculável	+19/+28/+26[E]			
Eixo HL4 Câmbio G 140	-38/-49			
Tanques (litros) 300	+95			

¹Veículo com dimensões em mm, pesos e pesos admissíveis em kg, em ordem de marcha, Cabine Estendida [C], sem carroceria ou implemento, sem motorista, com todos os reservatórios de fluidos cheios, freios a tambor, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

Pesos Admissíveis ¹ ee	legatécnico 36 42 48 54
Eixo Dianteiro	6.000/6.100
Eixo Traseiro	10.000/11.000
Peso Bruto Total (PBT)	16.000/17.100
Carga Útil Máx. + carroceria	10.592/11.692 10.559/11.659 10.467/11.567 10.415/11.515
PBT com 3º eixo	
PBTC/CMT	33.000 /27.000 ²

Para cumprimento da legislação (lei da balança), o valores admissíveis a serem considerados serão sempre o **menor valor** entre, o **LEGAL** e o **TÉCNICO**

² Para o câmbio MB G 90-6 o (PBT/CMT) é 33.000 kg, e para o câmbio MB G 140-8 o (PBT/CMT) é 27.000 kg

Cabine Avançada	
Versões	[C] Curta [E] Estendida [LTB] Leito Teto Baixo [LTA] Leito Teto Alto
Suspensão da cabine	Metálica Metálica Metálica Metálica
Motor	MB OM 926 LA • BlueTec 6 • 7,2 lts. • 6 cil. em linha • PROCONVE P-8 (Euro 6)
Potência Máxima [NBR ISO 1585]	260 cv (191 kW) @ 2.200 rpm
Torque Máximo [NBR ISO 1585]	900 Nm (91,8 mkgf) @ 1.200 - 1.600 rpm
Tomada de força	No volante do motor*
Sistema Elétrico	
Tensão Nominal / Bateria Alternador	24V (2x12V) / 100Ah 28V / 80A 24V (2x12V) / 135Ah* 28V / 80A
Transmissão	MB G 90-6 MB G 140-8*
Tipo	Manual Automatizado
Nº marchas Relações primeira/última	6 6,70/0,73 8 9,30/0,79
Tomada de força	MB NA 60-1b* MB NA 121-1b*
Embreagem	Monodisco, diâmetro 395mm Monodisco, diâmetro 395mm
Eixo traseiro	MERITOR MS 23.245 MB HL4 (R390)*
Bloqueio	transversal (opcional)
Relações de eixo Câmbio	i=4,88/6,65(39:8) / i=5,57/7,60(39:7)* MB G 90-6*
Relações de eixo Câmbio	i=4,78 (43:9) / i=3,91 (43:11)* i=4,30 (43:10)* / i=5,22 (47:9)* MB G 140-8
Chassi	escada, parafusado e rebitado, sem emenda atrás da cabina • material: LNE 50 (NBR 6656)
Suspensão dianteira e traseira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Suspensão traseira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Tanques - combustível Arla32 (litros)	210 35 300* 35
Rodas Pneus	7.50x22.5 275/80R22.5 7.50x20* 11.00R20*
Desempenho	MB G 90-6 MERITOR MB G 140-8* HL4
Pneus	275/80R22.5 275/80R22.5 275/80R22.5
Relações de eixo	l=4,80 / i=5,57* i=4,78 / l=3,91* i=4,30* / i=5,22*
Velocidade máxima (km/h)	119 120 ² 120 ²
Capacidade de subida ³ - 27.000 kg (%)	34 29 28
Capacidade de subida ³ - 33.000 kg (%)	27 24
² Velocidade máxima limitada eletronicamente. ³ Em movimetno	
Freios e Sistemas de Segurança	
Tipo acionamento	Tambor Pneumático
Freio de estacionamento	Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente
Freio Auxiliar	Convencional + Top Brake (Freio de cabeçote)
Eletrônica Auxiliar	ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) • ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • ESC® (Controle Eletrônico de Estabilidade) • EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) • ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência) • Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa)* • Interface CAN - SAE J1939
* Somente com câmbio automatizado	

Cabines: [C]=Standard/Curta, [E]=Estendida, [L]=Leito, [LTB]=Leito Teto Baixo, [LTA]=Leito Teto Alto, [M]=MegaSpace, [S]=Space, [TS]=TopSpace. "ee"=distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd=item não disponível, "*" =item opcional. Os itens opcionais citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Imagens meramente ilustrativas. O Manual de Implementação, para projetos de carrocerias e equipamentos e o Manual do Veículo encontram-se disponíveis em www.mercedes-benz.com.br Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz.com.br. Mercedes-Benz, uma empresa Daimler Truck AG

