

# Novo Atego 1933

LS 4x2 BlueTec 6 (Preliminar)




## Dimensões (mm)<sup>1</sup>

36

### DADOS PRELIMINARES - Vinheta ilustrativa

[a] Distância entre eixos	3.550
[b] Comprimento total	6.171
[c] Largura	2.570
[d] Altura [E,LTB]/[LTA] s/climatizador (descarregado)	2.805/3.174
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	2.080/1.802
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1.440/1.181
[g] Ângulo de entrada (carregado)	12°
[h] Ângulo de saída (carregado)	22°
[i] Altura cabine [E,LTB]/[LTA] ao chassi s/ climatizador	nd
[j] Altura da 5ª roda (descarregado)	nd
[k] Posição da 5ª roda	nd
[l] Dist. do centro do eixo ao final da cabine [E]/[L]	388/808
Círculo de viragem (parede a parede)	15.500



## Pesos (kg)<sup>1</sup>

36

### DADOS PRELIMINARES

Eixo Dianteiro	4.550
Eixo Traseiro	2.450
Cab. [LTA]	7.000
Cab. [E]/[LTB]   Cama basculável	-116/-163   +26
Tanques 535/+300/(480+410)	+190/+310/+549
Rodas de alumínio	-105

## Pesos Admissíveis<sup>1</sup> | ee

legal/técnico 36

Eixo Dianteiro	6.000/6.500
Eixos Traseiros	10.000/13.000
(PBT)	16.000/18.000
Carga máx. sobre a 5ª roda	9.000/11.000
Capacidade Máx. de Tração (CMT)	45.100

<sup>1</sup> Em ordem de marcha com Cabine Cabine Estendida [LTA], sem carroceria ou implemento, sem motorista, com tanques de combustível cheio, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

## Cabine Avançada

Versões	[E]	[LTB]	[LTA]
Suspensão da cabine	Metálica	Metálica	Metálica

## Motor MB OM 926 LA • BlueTec6 • 7,2 lts. • 6 cil. em linha • PROCONVE P8

Potência Máxima [NBR ISO 1585]	321 cv (236 kW) @ 2.200 rpm
Torque Máximo [NBR ISO 1585]	1.250 Nm (127,5 mkgf) @ 1.200 - 1.600 rpm
Tomada de Força	No volante do motor*

## Sistema Elétrico

Tensão Nominal   Bateria	24V (2x12V)/135Ah	24V (2x12V)/170Ah *
Alternador	28V / 80A	28V / 80A

## Transmissão MB G 211-12 PowerShift Advanced

Tipo	Automatizada, sem pedal de embreagem
Nº marchas   Relações primeira/última	12 sem anel sincronizador   14,93/1,00
Embreagem	Monodisco, diâmetro 430mm
Tomada de força	MB NA 121-1b*

## Eixo Traseiro MB 440 NFD

Bloqueio	Transversal* (opcional)	
Relações de eixo	i=3,58(43:12)	i=3,91(43:11)*

## Chassi escada, rebitado • material: LNE 60 (NBR 6656)

Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Suspensão traseira	Pneumática, 4 bolsas por eixo, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Tanque de combustível (litros)	300 / 535* / (2x300)* / (410+480)*
Tanque Arla 32 (litros)	95
Rodas e Pneus	8.25x22.5 / 295/80R22.5

## Desempenho MB G 211-12

### DADOS PRELIMINARES

Pneus	295/80R22.5	295/80R22.5
Relações de eixo	i=3,58	i=3,91*
Velocidade máxima (km/h)	114	105
Capacidade de subida <sup>2</sup> - 45.100 kg (%)	28	30

<sup>2</sup> Em movimetno

## Freios | Sistemas de Segurança

Tipo   Acionamento	Tambor   Pneumático
Freio de estacionamento	Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente
Freio Auxiliar	Convencional + Top Brake (Freio de cabeçote)
Eletrônica Auxiliar	ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) • ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • ESC® (Controle Eletrônico de Estabilidade) • EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) • ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência) • Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa) • Interface CAN - SAE J1939

Cabines: [C] Standard/Curta, [E] Estendida, [L] Leito, [LTB] Leito Teto Baixo, [LTA] Leito Teto Alto, [M] MegaSpace, [S] Space, [TS] TopSpace. "ee" distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, "nd" item não disponível, "\*" item opcional. Os itens opcionais citados folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Imagens meramente ilustrativas. Os manuais, do Veículo e Implementação para projetos de Carroceria e Equipamentos encontram-se disponíveis em [www.mercedes-benz.com.br](http://www.mercedes-benz.com.br). Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das configurações e opcionais oferecidas. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse [www.mercedes-benz.com.br](http://www.mercedes-benz.com.br). Mercedes-Benz, uma empresa Daimler Truck AG

