Atego 1719

4x2 BEB BlueTec 6

Dimensões[1] | ee	36
[a] Distância entre eixos	3.571
[b] Comprimento total (c/ lanterna traseira)	6.254
[c] Largura	2.486
[d] Altura [C, E, LTB]/[LTA] (descarregado)	2.774/3.174
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	1.965/1.880
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1.440/1.181
[g] Ângulo de entrada [com spoiler/sem spoiler] (carregado)	15°/19°
[h] Ângulo de saída (carregado)	32°
[i] Altura: teto da cabine [C, E, LTB]/[LTA] ao chassi	1.800/2.200
[j] Dist. mín. centro do eixo à carroceria [C]/[E]/[L]	420/490/890
Círculo de viragem (parede a parede)	15.000



Pesos[1] | ee	36
Eixo Dianteiro	3.150
Eixo Traseiro	1.750
Total - Cab. versão [C]	4.900
Cab. Versão [E]/[LTB]/[LTA]	+60/+190/+250
Banco Central | Cama	+30 | +20
Eixo traseiro HL4	-160
Tanques (litros) 300	+90

[1]Veículo com dimensões em mm, pesos e pesos admissíveis em kg, em ordem de marcha, Cabine Estendida [E], sem carroceria ou implemento, sem motorista, com todos os reservatórios de fluidos cheios, freios a tambor, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

Pesos Admissíveis[1] | ee	legal/técnico 36
Eixo Dianteiro	**6.000**/6.100
Eixo Traseiro	**10.000**/11.000
Peso Bruto Total (PBT)	**16.000**/17.100
Carga Útil Máx. + mais carroceria	**11.100**/12.200
Peso Bruto Total com 3º eixo (PBT)	23.000
Peso Bruto Total Combinado (PBTC)	27.000

Para cumprimento da legislação (lei da balança), o valores admissíveis a serem considerados serão sempre o **menor valor** entre, o **LEGAL** e o **TÉCNICO**

V6/23 | 09/11/2023 | Marketing de Produto, Caminhões - VCM - Caixa Postal 202 - 09701-970 - São Bernardo do Campo - SP

Cabine Avançada

Versões	[C] Curta	[E] Estendida
Suspensão da cabine	Metálica	Metálica

Motor — MB OM 924 LA • BlueTec 6 • 4,8 lts. • 4 cil. em linha • PROCONVE P-8 (Euro 6)

Potência Máxima [NBR ISO 1585]	185 cv (136 kW) @ 2.200 rpm
Torque Máximo [NBR ISO 1585]	700 Nm (71,4 mkgf) @ 1.200 - 1.600 rpm
Tomada de força	No volante do motor*

Sistema Elétrico

Tensão Nominal | Bateria	24V | (2x12V)/100Ah	24V | (2x12V)/135Ah*
Alternador	28V / 80A	

Transmissão — MB G 140-8*

Tipo	Automatizado
Nº marchas | Relações primeira/última	8 | 9,30/0,79
Tomada de força	MB NA 60-1b*
Embreagem	Monodisco, diâmetro 395mm

Eixos Traseiros — MB HL4

Relações de eixo | Câmbio	i=4,79(43:9)	i=4,30(43:10)*	| MB G 140-8*

Chassi — escada, parafusado e rebitado, sem emenda atrás da cabina • material: LNE 50 (NBR 6656)

Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora	
Suspensão traseira	Molas curtas trapezoidais + cardans, tubulações de freio, combustível e chicotes elétricos adicionais	
Tanques - combustível | Arla32 (litros)	210 | 35	300* | 35
Rodas	7.50x22.5	7.50x20*
Pneus	275/80R22.5	10.00R20*

Desempenho — MB G 140-8* | HL4

Pneus	275/80R22.5	275/80R22.5
Relações de eixo	i=4,79	i=4,30*
Velocidade máxima (km/h)	120[2]	120[2]
Capacidade de subida[3] - 17.100 kg (%)	6	32
Capacidade de subida[3] - 23.000 kg (%)	26	23
Capacidade de subida[3] - 27.000 kg (%)	22	19

[2] Velocidade máxima limitada eletronicamente. [3] Em movimetno

Freios e Sistemas de Segurança

Tipo | acionamento	Tambor | Pneumático
Freio de estacionamento	Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente
Freio Auxiliar	Convencional + Top Brake
Eletrônica Auxiliar	ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) • EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) • ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa) • ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência) • ESC® (Controle Eletrônico de Estabilidade)

Cabines: [C]=Standard/Curta, [E]=Estendida, [L]=Leito, [LTB]=Leito Teto Baixo, [LTA]=Leito Teto Alto, [M]=MegaSpace, [S]=Space, [TS]=TopSpace. "ee"=distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd=item não disponível, "*"=item opcional. Os itens opcionais citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Imagens meramente ilustrativas. O Manual de Implementação, para projetos de carrocerias e equipamentos e o Manual do Veículo encontram-se disponíveis em www.mercedes-benz.com.br Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz.com.br. Mercedes-Benz, uma empresa Daimler Truck AG

IBAMA PROCONVE HOMOLOGADO